

品名	光パッチコード
型番	NOC-PT-SM-SH-SCUPC-R7-3WH-L□SU □=15,20,30, 50, 100 (20=2m)

## 性能

項目	規格
適合ファイバ	SMF 1心
波長	1310 nm & 1550 nm
ファイバコード	φ3 mm 白
許容曲げ半径	R7.5mm(ファイバ素線)
嵌合コネクタ種類	SC 型(黒)、勤合時の方向性(表裏)規定なし/シャッター付き構造
繰返し性能	100 回
研磨種別	UPC
挿入損失	0.5dB 以下
反射減衰量	40 dB 以上
参照規格	IEC61754-4 Type SC connector family
使用温湿度範囲	-10°C ~ +40°C 80%RH 以下(結露なきこと。)
保存温湿度範囲	-20°C ~ +70°C 90%RH 以下(結露なきこと。)
環境	RoHS 指令準拠品(6 物質(Cd,Pb,Hg,Cr+6,PBB,PBDE))
使用環境	屋内(但し結露なきこと。)
識別	嵌合していない状態: 黒 嵌合状態: 緑
保証期間	本製品の保証期間は納入後 1 年間とし、保証期間中の故障については無償で代品交換又は、無償修理いたします。 故障品については貴社にてお引き取り後に弊社へのご返却を原則とし、現地修理対応などは行わず弊社工場にて代品交換又は修理対応いたします。

外観図[Fig 1]

単位:mm

